

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

### Section 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

**Nom du produit :** DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick  
**Numéro de produit:** F103833  
**Usage du produit :** Stylo de retouche de peinture.  
**Fabricant/fournisseur :** Pylon Manufacturing Corp.  
600 W. Hillsboro Blvd.  
Deerfield Beach, FL 33441 - USA  
**Numéro de téléphone :** 1-954-428-7373  
**Numéro de téléphone d'urgence :** CHEMTREC: 1-800-424-9300  
**Date de la préparation :** Janvier 29, 2015 **Numéro de version :** 2.0

### Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RISQUES

##### AVERTISSEMENT

INFLAMMABLE. NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT CAUSER LE CANCER. PEUT CAUSER LA TÉRATOGENICITÉ ET L'EMBRYOTOXICITÉ.

**Effets potentiels sur la santé :** Voir la section 11 pour plus d'information.

**Voies d'exposition :** Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation, et ingestion.

**Yeux :** Peut irriter les yeux.

**Peau :** Peut irriter la peau.

**Ingestion :** Nocif en cas d'ingestion. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

**Inhalation :** Peut causer l'irritation des voies respiratoires. L'inhalation de vapeurs peut provoquer de la somnolence et des vertiges.

**Effets chroniques :** Contient des ingrédients qui sont connus pour être, ou qui sont suspectés d'être, cancérogènes, tératogènes et/ou embryotoxiques.

**Signes et symptômes :** Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau.

**Conditions médicales aggravées en cas d'exposition :** Asthme. Allergies.

**Organes cibles :** Les yeux, la peau, le système respiratoire, le système gastro-intestinal, le système nerveux, le foie et les reins.

Ce produit est qualifié de chimiquement dangereux selon la définition de NOM-018-STPS-2000.

**Effets potentiels sur l'environnement :** Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Voir la section 12 pour plus d'information.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

### Section 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

| Ingrédient  | Numéro de ONU | S / I / R / Spécial* | Numéro CAS | Pd. %   |
|---|---------------|----------------------|------------|---------|
| Acétate de l'éther monométhyle<br>du propylène glycol | UN3271        | Pas disponible.      | 108-65-6   | 30 - 60 |
| Xylène  | UN1665        | 2/3/0                | 1330-20-7  | 10 - 30 |
| 3-Éthoxypropionate d'éthyle                           | UN3272        | Pas disponible.      | 763-69-9   | 5 - 10  |
| Éthylbenzène  | UN1175        | 2/3/0                | 100-41-4   | 3 - 7   |
| Toluène   | UN1294        | 1/2/0                | 108-88-3   | 0.1 - 1 |

\* Par NOM-018-STPS-2000

### Section 4 : PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux :** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.

**Contact avec la peau :** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin.

**Inhalation :** En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, appliquer un masque à oxygène. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Ingestion :** Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**Conseils généraux :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

**Avis aux médecins :** Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.

### Section 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Inflammabilité :** Inflammable d'après les critères du SIMDUT/ NOM-018-STPS-2000.

**Produits extincteurs :**

**Moyens d'extinction appropriés :** Poudre, mousse, dioxyde de carbone, pulvérisant de l'eau.

**Moyens d'extinction inappropriés :** Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

**Produits de combustion :** Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone.

**Données sur l'explosibilité :**

**Sensibilité aux chocs :** Pas disponible.

**Sensibilité aux décharges électro-statiques :** Pas disponible.

**Protection pour les pompiers :** Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

### Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions individuelles :** Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Éliminer toute source d'ignition.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

**Précautions environnementales :** Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations de drainage, les égouts, les fossés et les cours d'eau. Pour empêcher une contamination de l'environnement, réduire au minimum la consommation d'eau.

**Méthodes de contention :** Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection personnelle (EPP) approprié.

**Méthodes de nettoyage :** Déblayer la substance avec une pelle et la placer dans un conteneur de récupération. Ventiler la zone.

**Autre information :** Pas disponible.

### Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

#### Manipulation :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

#### Stockage :

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Ne pas conserver à des températures dépassant 49 °C / 120 °F.

### Section 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Directives d'exposition

| Ingrédient   | Limites d'exposition<br>ACGIH-TLV |
|--|-----------------------------------|
| Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol | 100 ppm                           |
| Xylène   | 100 ppm                           |
| 3-Éthoxypropionate d'éthyle                        | Pas disponible.                   |
| Éthylbenzène                                       | 20 ppm                            |
| Toluène  | 20 ppm                            |

**Mesures d'ingénierie :** Aérer/ventiler les lieux pour garder l'exposition aux niveaux de poussières en suspension, émanations chimiques, fumée, etc., en dessous des limites permises.

#### Protection individuelle :

**Protection pour les yeux et le visage :** Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

**Protection des mains :** Porter des gants appropriés.

**Protection de la peau et du corps :** Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire :** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Considérations sur l'hygiène générale :** À manipuler selon les pratiques de sécurité et d'hygiène industrielles établies.

### Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Apparence :</b> | Transparente.   |
| <b>Couleur :</b>   | Pas disponible. |
| <b>Odeur :</b>     | Pas disponible. |

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Seuil de l'odeur :</b>                     | Pas disponible.               |
| <b>État physique :</b>                        | Liquide.                      |
| <b>pH:</b>                                    | Pas disponible.               |
| <b>Viscosité :</b>                            | 53.9 cSt @ 40 °C (104 °F)     |
| <b>Point de congélation :</b>                 | Pas disponible.               |
| <b>Point d'ébullition :</b>                   | 136 - 165 °C (277 - 329 °F)   |
| <b>Point d'éclair :</b>                       | 22.2 °C (72.0 °F)             |
| <b>Taux d'évaporation :</b>                   | 0.390 (Acétate de butyle = 1) |
| <b>Seuil minimal d'inflammabilité :</b>       | Pas disponible.               |
| <b>Seuil maximal d'inflammabilité :</b>       | Pas disponible.               |
| <b>Pression de vapeur :</b>                   | 7.00 mm Hg @ 20 °C (68 °F)    |
| <b>Densité de vapeur :</b>                    | Pas disponible.               |
| <b>Poids spécifique :</b>                     | 0.955                         |
| <b>Solubilité dans l'eau :</b>                | Pas disponible.               |
| <b>Coefficient de répartition eau/huile :</b> | Pas disponible.               |
| <b>Température d'auto-inflammabilité :</b>    | Pas disponible.               |
| <b>Pourcent volatil, Pd. % :</b>              | 77.59%                        |
| <b>COV, Pd. % :</b>                           | Pas disponible.               |

### Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité :** Stable dans les conditions normales d'entreposage. Conserver dans un endroit frais.

**Conditions de réactivité :** Chaleur. Matériaux incompatibles.

**Matériaux incompatibles :** Oxydants.

**Produits de décomposition dangereux :** Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone.

**Possibilité de réactions dangereuses :** Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

### Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUË

##### Analyse des ingrédients

| Ingrédient  | IDLH            | DL50 (orale)      | CL50                                  |
|---|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Acétate de l'éther monométhyle<br>du propylène glycol | Pas disponible. | 8532 mg/kg, rat   | Pas disponible.<br>5000 ppm 4hr, rat; |
| Xylène  | 900 ppm         | 4300 mg/kg, rat   | 47635 mg/L 4hr, rat                   |
| 3-Éthoxypropionate d'éthyle                           | Pas disponible. | 3200 mg/kg, rat   | > 998 ppm 6hr, rat                    |
| Éthylbenzène  | 800 ppm         | 3500 mg/kg, rat   | 17.2 mg/L 4hr, rat                    |
| Toluène   | 500 ppm         | > 5000 mg/kg, rat | 28.1 mg/L 4hr, rat                    |

**Yeux :** Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

**Peau :** Peut irriter la peau. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau.

**Ingestion :** Nocif en cas d'ingestion. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

**Inhalation :** Peut causer l'irritation des voies respiratoires. L'inhalation de vapeurs peut provoquer de la somnolence et des vertiges.

## EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE

**Organes cibles :** Pas disponible.

**Effets chroniques :** N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Cancérogénicité :** Dangereux d'après les critères du SIMDUT.

## Ingrédient

## Produits chimiques listés comme étant cancérogènes ou potentiellement cancérogènes. \*

Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol

Non listé.

Xylène

G-A4, I-3

3-Éthoxypropionate d'éthyle

Non listé.

Éthylbenzène

G-A3, I-2B

Toluène

G-A4, I-3

\* Voir la section 15 pour plus d'information.

**Mutagénicité :** N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Effets sur la reproduction :** N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Effets développementaux :**

**Tératogénicité :** Dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Embryotoxicité :** Dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Sensibilisation des voies respiratoires :** N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Sensibilisation de la peau :** N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT.

**Matières toxicologiquement synergiques :** Pas disponible.

## Section 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité :** Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Persistance et dégradabilité :** Pas disponible.

**Bioaccumulation / accumulation :** Pas disponible.

**Mobilité dans l'environnement :** Pas disponible.

## Section 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Instructions relatives à l'élimination des résidus :

Ces matériaux doivent être éliminés dans le respect de toutes les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

## Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Appellation réglementaire en vertu du TMD

UN1263; Peinture; Classe 3; GE II

Quantité limitée ( $\leq$  1L)

# FICHE SIGNALÉTIQUE

DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

## NOM-004-SCT2-1994

UN1263; Peinture; Classe 3; GE II  
Quantité limitée ( $\leq 1L$ )

### Section 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### Réglementations fédérales

**Canada :** Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

**Mexique :** La fiche signalétique a été préparée conformément à NOM-018-STPS-2000.

#### Inventaires du monde

##### Ingrédient

Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol  
Xylène  
3-Éthoxypropionate d'éthyle  
Éthylbenzène  
Toluène

##### Canada LIS/LES

LIS  
LIS  
LIS  
LIS  
LIS

#### HMS - Système d'identification des matières dangereuses

Santé - 2\*      Inflammabilité - 3      Risque Physique - 0      EPP - B

#### NFPA - Association nationale de protection contre l'incendie:

Santé - 2      Inflammabilité - 3      Réactivité - 0

Estimation de risque : 0 = minimal, 1 = faible, 2 = modéré, 3 = grave, 4 = extrême


#### Classification du SIMDUT :

Catégorie B2 - Liquides inflammables  
Catégorie D2A - Cancérogénicité  
Catégorie D2A - Tératogénicité et embryotoxicité  
Catégorie D2B - Irritation de la peau ou des yeux

#### Symboles de SIMDUT :



#### Classification du Mexique:



Bleu = Santé      Rouge = Inflammabilité      Jaune = Réactivité      Blanc = Spécial

Estimation de risque : 0 = minimal, 1 = faible, 2 = modéré, 3 = grave, 4 = extrême

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## DuPont Pro-Fusion Color Scratch Repair Stick

### AGENCE DE SOURCE DES CLASSIFICATIONS CANCÉRIGÈNES :

**ACGIH (G)** Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux.  
A1 - Confirmé étant carcinogène à l'homme.  
A2 - Présumé carcinogène à l'homme.  
A3 - Carcinogène animal.  
A4 - Non qualifiable comme carcinogène à l'homme.  
A5 - Non présumé carcinogène à l'homme.

**IARC (I)** Centre International de Recherche sur le Cancer.  
1 - L'agent (mélange) est carcinogène à l'homme.  
2A - L'agent (mélange) est probablement carcinogène à l'homme; une évidence limitée que celui-ci est carcinogène à l'homme est disponible et une évidence qu'il est carcinogène chez les animaux est aussi reconnue.  
2B - L'agent (mélange) est possiblement carcinogène à l'homme; une évidence limitée que celui-ci est carcinogène à l'homme est disponible du fait qu'il n'y a pas d'évidence suffisante qu'il est carcinogène chez les animaux d'expérimentation.  
3 - L'agent (mélange, exposition, circonstance) n'est pas classifiable du point de vue s'il est carcinogène chez l'homme.  
4 - L'agent (mélange, exposition, circonstance) n'est probablement pas carcinogène à l'homme.

**NTP (N)** Programme national de toxicologie.  
1 - Connu être carcinogène.  
2 - Anticipation raisonnable d'être carcinogène.

### Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

#### Clause d'exonération de responsabilité :

L'information contenue dans ce document s'applique à ce matériel spécifique comme fourni. Il ne peut pas être valide pour ce matériel si elle est employée en combinaison avec n'importe quels autres matériaux. Il est la responsabilité de l'utilisateur de se satisfaire quant à la convenance et perfection de cette information pour le propre usage particulier de l'utilisateur.

**Date d'échéance :** Janvier 29, 2018

**Préparé par :** Nexreg Compliance Inc.  
Téléphone: (519) 488-5126  
[www.nexreg.com](http://www.nexreg.com)